PowerBeat X系列

半自动体外除颤器(AED)

VIVEST

轻灵小巧，坚固耐用

IP55级防尘防水，有效隔绝灰尘、水对机器造成的损害，在相对恶劣环境也能实施救援。

操作温度 -10℃- 50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少可工作60分钟，覆盖不同气候、地形环境条件。

机器六面均可承受1.5米跌落冲击，轻松应对摔倒、意外跌落等突发状况。

重量仅1.5Kg，轻便易携，即使是儿童，也可轻松拿取，让救援更快捷。

AED
VIVEST
AED

NO STANDING AREA

简单易用，清晰明了

- 低能量除颤
- 芯片级智慧耗材管理
- 一键开机
- 电极片预连接
- 全程语音指导
- 电极片、设备成人/儿童通用
- X3显示屏提示操作
- X1指示灯快速操作

数据后台，高效管理

我们为公共场所的AED提供可靠、先进、完善的物联化智能管理解决方案，实现定时的远程监管，从而建立长效管理机制。

后台可根据装机信息进行准确定位，杜绝传统模式下位置孤立、设备状态未知、耗材失效等问题，保障AED设备可取、可用。灵活自由选配机箱通讯器，进行数据传输，且能做到对接外部平台系统，适配客户数据需求。

AED管理云平台
95%
20%

管理系统可自动监测AED设备状态，轻松掌握设备电池、电极片等配件状态。当碰到紧急情况时可自动发送提示，包括机器取用信息、开关机箱事件等，随时了解机器工作状态，并实时通知到管理人员，做到AED管理风险可控。

先进技术，安全救援

低能量 高疗效

150J低能量双向截断指数波

采用顺应行业技术发展的低能量、双相截断指数波(BTE)除颤技术，首次除颤成功率更高，高效治疗的同时降低对心肌损伤，利于患者康复并回归正常生活。

- 研究表明，电流是除颤是否成功的关键因素。过高的能量会给患者心肌带来的高损伤，已经得到国际专家的实验认证。
- 维伟思低能量的产品设计能够产生高电压并释放强电流，只需要较少的能量就可以产生足够的经心电流进行除颤治疗。同时具有阻抗补偿功能，可根据不同患者的不同经胸阻抗自动调整放电参数，即从首次心律分析开始就自动对每次电击进行优化，针对每位患者提供个体化治疗。

配置

	PowerBeat X3	PowerBeat X1
尺寸	5.9×23.2×20.9cm	5.9×23.2×20.9cm
成人/儿童模式	一键切换	一键切换
彩屏模式	是	否
一键语音切换	是	否
防尘防水等级	IP55	IP55
每日自检	是	是
电池待机工作时间	5年	5年
主机使用期限	10年	10年
数据传输模块	选配	选配
快速操作指南	是	是
状态指示灯	是	是
对外数据接口: USB、蓝牙	是	是

配件

机柜

背包

电极片

电池

* 该产品在公共场所或医疗场所使用，应由接受过心肺复苏和AED使用培训合格的人员使用，或接受过基本/高级生命支持课程培训合格的医务人员使用，或在急救中心调度人员指导下使用。

VIVEST

让每一颗心脏健康律动！

维伟思医疗科技
网址：www.vivest.cn
电话：0512-6573 0937

维伟思京东旗舰店